

# Цифровая видеоняня

## SEW-3042W

HD камера и сенсорный экран 12,7 см. (5")

### Монитор (родительский блок)

- Большой сенсорный экран 12,7 см. (5 дюймов)
- Высокое качество изображения 800 x 480
- Двухсторонняя связь
- Режим активации при плаче для сохранения энергии (VOX)
- Индикатор заряда аккумулятора
- Отображение времени
- Удобная подставка и крепление на пояс
- Таймер кормления

### Камера (детский блок)

- Камера HD 720p
- Качественный звук HD
- Ночное видение (незаметные диоды ИК-подсветки)
- Непрерывный мониторинг
- Дальность приёма до 300 метров (зависит от преград)
- Колыбельные мелодии



HD камера и звук



Экран 12,7 см.



Связь без помех



Двухсторонняя связь



Ночное видение



## Комплектация

- 1 x Монитор
- 1 x Камера
- 2 x Адаптеры питания
- 1 x Набор для крепления на стене

## SEW-3042W

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон рабочих частот	2400 МГц ~ 2483.5 МГц
Мощность передачи	Макс. 17 дБм
Чувствительность монитора	-88 дБм
Тип расширения спектра передачи	FHSS
Тип модуляции	GFSK
Скорость передачи	4 Мбит/с
Дальность передачи	300 метров (прямая видимость без помех)
БЕСПРОВОДНАЯ КАМЕРА	
Тип преобразователя изображения	1/4" Color CMOS
Разрешение матрицы	1280 (ш) / 1024 (в)
Разрешение	1280 x 720
Сжатие	MPEG-4
Баланс белого	Автоматически
Объектив	EFL = 4.5 мм, F = 2.0
Угол обзора по диагонали	55 градусов
ИК-диоды / ночное видение	8 шт. - 940nm / 5 м.
Кольбельные мелодии	4 мелодии (удалённое управление)
Ночник	Нет
Динамик	0.5W, 87 дБ spl
Питание	5V DC ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 3.3W
Чувствительность к громкости звука (VOX)	Высокая: 50 дБА / Низкая: 60 дБА
Интервал рабочих температур	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Допустимая влажность воздуха	85% RH
Условия использования	Только внутри помещений
Поворот по горизонтали	Не поддерживается
Вращение по вертикали	110°
Соответствие нормативам	FCC / CE / EAC
Соответствие RoHS	Да (только для CE)
Звук	Встроенные микрофон и динамик
Вес	108 гр.
БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР	
Дисплей / Размер	Цветной ЖК / 12,7 см. (5")
Разрешение	800 x 480
Угол видимости	12 часов
Цифровой зум	2x
Часы реального времени (ЧРВ)	+/- 2 сек / день
Таймер кормления	Да (звуковой сигнал)
Максимальное количество камер	До 4 шт.
Питание	Адаптер: 5V DC ± 10%. Батарея: 3.8 Li-ion
Динамик	1W, 85 дБ spl
Потребляемая мощность	Макс. 6.7W
Интервал рабочих температур	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Допустимая влажность воздуха	85% RH
Условия использования	Только внутри помещений
Соответствие нормативам	FCC / CE / EAC
Соответствие RoHS	Да (только для CE)
Звук	Встроенные / микрофон и динамик
Прочие характеристики	Регулировка громкости, сопряжение
Тип батареи	Li-ion
Характеристики батареи	2500mA, съёмная
Время работы от аккумулятора	Мин. 4 часа
Вес	239 гр. (с батарей)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Нак «Есо» информирует об экологичности продукции, производимой компанией Hanwha Techwin, и указывает, что изделие соответствует директиве EC RoHS.

## ГОЛОВНОЙ ОФИС

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82-70-7147-8753, 8764 Fax : +82-31-8018-3740 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com  
КОПИРАЙТ HANWHA TECHWIN. ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ЦФО-ГРУПП». Российская Федерация, 125167, Москва, Ленинградский пр., д. 37к9.  
Тел.: +7 (499) 391-00-89 www.cfo-group.ru

# SAMSUNG